



Produktblatt

Sicherheitskreisstecker Serie 400-NG kmpl 10-polig mit Steuerleitung, voll belegt

Produktbilder





Technische Übersicht

Artikel-Nummer	SHK-Stecker S400-NG m. Steuerltg. abhängig von Kabellänge
Pole	10-polig

Kurzbeschreibung

Mit dem TÜV-zertifizierten Sicherheitskreis lassen sich durch entsprechende Verdrahtung kundenseitig 9 verschiedene Sicherheitskreise realisieren:

Konfiguration 1 - Prüfen mit Zweihandbedienung

Konfiguration 2 - Prüfen mit Schutztür/Prüfkäfig mit 2 Schließern

Konfiguration 3 - Prüfen mit Schutztür/Prüfkäfig mit 2 antivalenten Schaltern (Schließer/Öffner)

Konfiguration 4 - Prüfen mit Schutztür Automatisierungslösung

Konfiguration 5 - Prüfen mit Prüfpistole

Konfiguration 6 - Prüfen mit Lichtschranke/OSSDs

Konfiguration 7 - Prüfen mit Schutztür/Prüfkäfig mit Zuhaltung und 2 Schließer

Konfiguration 8 - Prüfen mit Schutztür/Prüfkäfig mit Zuhaltung und mit 2 antivalenten Schaltern (Schließer/Öffner)

Konfiguration 9 - Prüfen mit Schutztür/Prüfkäfig mit Zuhaltung und OSSDs

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Handbuch der Serie ATS400

Leitungslänge wählbar:

Länge	Artikelnummer
3 m	210965
10 m	210957

Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.