



Produktblatt

Signalleuchte WK400-NG-ST für Ständer

Produktbilder





Technische Übersicht

Artikel-Nummer

WK400-NG-ST abhängig von Kabellänge

Kurzbeschreibung

Zustände der Signalleuchte gemäß EN 50191:

- Zustand BETRIEBSBEREIT (grüne Lampe leuchtet): Gerät ist eingeschaltet, Sicherheitskreis offen.
- Zustand EINSCHALTBEREIT (rote Lampe leuchtet): Sicherheitskreis geschlossen.
- Zustand IN BETRIEB (rote Lampe blinkt): Sicherheitskreis geschlossen, Prüfung läuft.

Die Lampen sind säulenförmig übereinander angeordnet und auf einem runden Grundkörper angebracht. Der Grundkörper kann entweder auf einen Absperrständer gesteckt oder mit dem mitgelieferten Anschraubadapter auf einer ebenen Fläche befestigt werden.

- Für Serie 400
- 24 V Version
- Mit Buchse für den direkten Anschluss an das Prüfgerät, separates Kabel erforderlich
- Zum Aufstecken auf Absperrständer ASP-M oder ASP-MSF
- Mit Anschraubadapter zur festen Montage auf einer ebenen Fläche
- Kabellänge wählbar:

Kabellänge	Artikelnummer
------------	---------------

2 m	210969
3 m	211755
5 m	211433

Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.